

iQ. LED

Kanlux



NAŚWIETLACZ PREMIUM

Kanlux iQ-LED FL

seria naświetlaczy LED

Nowa kategoria
naświetlaczy PREMIUM
w znanej i cenionej
rodzinie iQ-LED Kanlux.

www.kanlux.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 000083214

Kanlux iQ-LED FL

gwarancja trwałości
i energooszczędność



up to
120 ^{lm}/_W
EFFICACY



BRANDED
components

IP
65

auto
matic
produc
tion



Kanlux iQ-LED FL:
wersje z czujnikiem 50W - 10W



Kanlux iQ-LED FL:
wersje bez czujnika ruchu 90W - 10W

MODEL	KOD	MOC	STRUMIEŃ	SKUTECZNOŚĆ	IP	WYMIARY	CZUJNIK
IQ-LED FL-10W-NW	33880	10W	1200lm	120lm/W	65	109x92x27mm	brak
IQ-LED FL-20W-NW	33881	20W	2300lm	115lm/W	65	164x135x30mm	brak
IQ-LED FL-30W-NW	33882	30W	3450lm	115lm/W	65	186x135x30mm	brak
IQ-LED FL-50W-NW	33883	50W	6000lm	120lm/W	65	240x180x30mm	brak
IQ-LED FL-90W-NW	33884	90W	10800lm	120lm/W	65	314x243x38mm	brak
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	10W	1200lm	120lm/W	65	164x135x56mm	PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	20W	2300lm	115lm/W	65	164x135x56mm	PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	30W	3450lm	115lm/W	65	186x135x56mm	PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	50W	6000lm	120lm/W	65	240x180x56mm	PIR

Temperatura barwowa: 4000K
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Trwałość: 50 000h
Ilość cykli wł/wył: ≥25 000

Materiał obudowy:
metal
Materiał klosza: szkło hartowane
Kolor obudowy:
ciemnoszary
Długość kabla: 30 cm

DODATKOWE AKCESORIUM:
IQ-LED FL QC I 3x1MM2 /33889/
szybkotłoczka hermetyczna
zapewniająca
łatwe, szybkie i pewne
podłączenie kabla przyłączeniowego
oraz naświetlacza.

