


## 28783 MINI BORD DLP-50-B

Pierścień oprawy punktowej



Mini wersja popularnych opraw Kanlux BORD. Jest to doskonała alternatywna dla osób, które chcą stosować oprawy natynkowe w suficie podwieszanym. Sposób ich montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko, a wyglądem przywodzą na myśl oprawy natynkowe. Dodatkowym atutem jest regulacja kątowa opraw MINI BORD w zakresie 30°.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 50

**Średnica [mm]:** 98

**Otwór montażowy [mm]:** Ø85

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III

**Materiał obudowy:** stop aluminium, stal

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 30

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** okrągły

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej