


Oprawa elewacyjna

5905339180117



IP
44



Ścienny kinkiet zewnętrzny w szarym, neutralnym kolorze. Zbudowany ze stopu aluminium i szkła hartowanego zapewnia trwałość i komfort użytkowania. To lampa dla osób ceniących klasę i dyskretną elegancję, co więcej lampa świeci w dwóch kierunkach (góra i dół).

DANE OGÓLNE:

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Kierunek świecenia oprawy: góra i dół

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 105

Wysokość [mm]: 210

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: stal nierdzewna

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 560

Gramatura [g]: 675

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22

Waga kartonu [kg]: 8.1

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 24.5

Długość kartonu [cm]: 34.5

Objętość kartonu [m³]: 0.028739

Oprawa elewacyjna