02566 NOMA CTX-DS10G/B-C

Oprawa sufitowa punktowa

5905339025661



Kanlux NOMA to kwadratowa oprawa, która wyróżnia się ciekawym wzornictwem. Nietypowe połączenie aluminium z dystansowo umieszczoną, otwartą z boków, szklaną osłoną stanowi niespotykany element dekoracyjny, który doda ciekawego efektu każdemu pomieszczeniu, w którym się znajdzie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Wysokość [mm]: 50
Średnica [mm]: 85
Otwór montażowy [mm]: Ø60-70
Długość przewodu [m]: 0.12

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Moc maksymalna [W]: max 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Źródło światła: MR16
Trzonek: Gx5,3
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Przekrój przewodu [mm²]: 0.75
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Ilość sztuk w warstwie na palecie: 350
Masa jednostkowa netto [g]: 118
Gramatura [g]: 160

Dokument utworzono: 25.02.2022, 16:22
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

02566 NOMA CTX-DS10G/B-C

Oprawa sufitowa punktowa

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 8
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 23
Długość kartonu [cm]: 51.5
Objętość kartonu [m³]: 0.040273