

Oprawa sufitowa punktowa

5905339261144



MODERN
design

HIGH
quality
finish



Seria Kanlux TOLEO to nowoczesne, podwieszane oprawy sufitowe. Charakterystyczny, minimalistyczny design, aluminiowa obudowa oraz modna kolorystyka, czynią je bardzo ciekawym elementem wykończenia wnętrz, szczególnie tych, utrzymanych w nowoczesnym oraz skandynawskim stylu. Oprawy Kanlux TOLEO dzięki swoim unikatowym, opływowym kształtom, uniwersalnej kolorystyce oraz możliwości samodzielnego wyboru barwy światła idealnie pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i powierzchni komercyjnych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały mat

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 90

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 105

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w dwóch osiach

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30/30

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1


Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 400

Gramatura [g]: 465.5

26114 TOLEO DTL50-W

Oprawa sufitowa punktowa



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Waga kartonu [kg]: 9.31
Szerokość kartonu [cm]: 21
Wysokość kartonu [cm]: 24.5
Długość kartonu [cm]: 49.5
Objętość kartonu [m³]: 0.025468

