


## 26815 POWELED P 24V 30W

Zasilacz CV

5905339268150



Kanlux POWELED P 24V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 24V.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Długość [mm]:** 145

**Szerokość [mm]:** 48

**Wysokość [mm]:** 32

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 1-30

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Rodzaj zasilacza:** stałonapięciowy

**Zabezpieczenie zwarciove:** tak

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 50

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 24 DC

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** max 1250

**Stopień IP:** 20

**Tc [°C]:** 80

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 152

**Gramatura [g]:** 184

**Waga sztuki brutto [g]:** 166

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 15

Zasilacz CV

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4**

**Waga kartonu [kg]: 9.2**

**Szerokość kartonu [cm]: 27**

**Wysokość kartonu [cm]: 21.5**

**Długość kartonu [cm]: 32**

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.018576**

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.