

28781 MINI GORD DLP-50-B

Pierścień oprawy punktowej

5905339287816



Mini wersja opraw Kanlux GORD. Doskonała alternatywa dla osób, które chcą stosować oprawy natynkowe na suficie podwieszanym, ponieważ sposób ich montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko. Dodatkowym atutem jest regulacja kątowna opraw MINI GORD w zakresie 30°.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 98

Szerokość [mm]: 98

Wysokość [mm]: 50

Otwór montażowy [mm]: Ø85

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium, stal

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

28781 MINI GORD DLP-50-B

Pierścień oprawy punktowej



Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Ilość sztuk w warstwie na palecie : 300
Masa jednostkowa netto [g] : 250
Gramatura [g] : 302
Waga sztuki brutto [g] : 292
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 12.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 10.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 5.5
Waga kartonu [kg] : 15.1
Szerokość kartonu [cm] : 22
Wysokość kartonu [cm] : 30
Długość kartonu [cm] : 64
Objętość kartonu [m³] : 0.04224

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej