


Lampka biurkowa LED

5905339287908



Kanlux FOLLO LED to nie tylko lampka biurkowa, ale również designerska ozdoba, każdego wnętrza. Lampa ta posiada specjalne podświetlenie krawędziowe i mleczny klosz, dzięki temu światło ma przyjemny ciepły odcień. Elegancja, minimalizm, giętkie ramię i 3 poziomy ściemniania to dodatkowe atuty lampki Kanlux FOLLO LED.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na podłożu

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość ściemniania wyłącznie za pomocą wewnętrznego układu elektronicznego:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Włącznik:** tak

**Wymienne źródło światła:** nie

**Wysokość MAX [mm]:** 505

**Średnica [mm]:** 140

**Długość kabla [m]:** 1.8

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 6

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** max 340

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barw [SDCM]:** 6

**Współczynnik oddawania barw Ra:**  $\geq 80$

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 12000$

**Kąt świecenia [°]:** 95

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** przewód zakończony wtyczką

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1

**Czas zapłonu lampy [s]:** <0,5

**Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]:** 360

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 360

Lampka biurkowa LED



Stopień IP: 20

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 900

Gramatura [g]: 1155

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 32.5

Waga kartonu [kg]: 13.86

Szerokość kartonu [cm]: 45

Wysokość kartonu [cm]: 35.5

Długość kartonu [cm]: 60

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.09585

