

Plafoniera LED

5905339290717

IP  
54

LED  
technology



Kanlux PORTOS LED to oprawa elewacyjna. Dzięki niej oświetlisz elewację, a także podświetlisz numer posesji. Kanlux PORTOS LED w swojej uniwersalnej formie doskonale pasuje do każdej powierzchni. Idealnie gładkim ścianom dodaje charakteru, a na elewacjach takich jak cegła, deska elewacyjna czy tynk strukturalny, podkreśla kształt i wydobywa ich wyjątkowość. Kanlux PORTOS LED to wytrzymała i odporna na działanie czynników zewnętrznych oprawa, którą zastosujesz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, bez obaw, że wilgoć i pył zmniejszą jej wydajność pracy. Wersja oprawy Kanlux PORTOS LED SE posiada wbudowany czujnik zmierzchu i oprawa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu zmroku.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 262

**Szerokość [mm]:** 166

**Wysokość [mm]:** 51

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 5

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 450

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Kąt świecenia [°]:** 120


**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 90

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷35

**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj czujnika:** zmierzchu

### Plafoniera LED



**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:**

0,5÷1,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 54

**Oprawa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu  
zmroku:** <20lx (+/-10lx)

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 470

**Gramatura [g]:** 590

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 17

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 27

**Waga kartonu [kg]:** 11.8

**Szerokość kartonu [cm]:** 29

**Wysokość kartonu [cm]:** 37

**Długość kartonu [cm]:** 63

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.067599

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- Oprawa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu zmroku.

