


36423 DB312S 3X12P/SMD-P

Rozdzielnica serii DB

5905339364234



Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Kolor drzwi: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 307

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 470

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 3x12P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 06

Stopień IP: 40

Liczba rzędów: 3

Ilość zacisków N/PE: (8+6+4)x2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1832

Gramatura [g]: 2260

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 47.5

36423 DB312S 3X12P/SMD-P

Rozdzielnica serii DB

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 31
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Waga kartonu [kg]: 11.3
Szerokość kartonu [cm]: 33
Wysokość kartonu [cm]: 49.5
Długość kartonu [cm]: 59
Objętość kartonu [m³]: 0.096377