

EAN: 5905339127563

# Lampa metalohalogenkowa
# KANLUX 12756 MHE-400W/4200K




Dokument utworzono: 21.08.2026, 18:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

| PARAMETRY PRODUKTU | |
|---|---|
| Moc znamionowa [W] | 400 |
| Skorelowana temperatura barwowa [K] | 4200 |
| Barwa światła | biała |
| Trzonek (Źródło światła) | E40 |
| Wskaźnik oddawania barw | 65 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 10000 |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Prąd znamionowy lampy [A] | 3.3 |
| Znamionowy strumień świetlny [lm] | 35000 |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE | Źródło światła (LS) |
| Zawartość rtęci | 0 |

| WYMIARY I MONTAŻ | |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 273 |
| Szerokość [mm] | 46 |
| Głębokość [mm] | 46 |
| Średnica [mm] | 46 |




| MATERIAŁ I KONSTRUKCJA | |
|---|---|
| Materiał | szkło |

| PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA | |
|---|---|
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] | 400 |
| Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) | 400 |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 38000 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°) |
| Moc w trybie czuwania (Psb) | 0 |
| Współrzędne chromatyczności (x) | 0.375 |
| Współrzędne chromatyczności (y) | 0.401 |
| Deklaracja równoważności mocy [W] | 1927 |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Bańka | brak |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Funkcja ściemniania | nie |

| LOGISTYKA | |
|---|---|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 25 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 25 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 196 |
| Gramatura [g] | 257.6 |
| Waga sztuki brutto [g] | 210 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 5 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 5 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 28 |
| Waga kartonu [kg] | 6.44 |
| Szerokość kartonu [cm] | 26.5 |
| Wysokość kartonu [cm] | 30 |
| Długość kartonu [cm] | 26.5 |
| Objętość kartonu [m³] | 0.021068 |

## INFORMACJE DODATKOWE

lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych

## DANE FOTOMETRYCZNE

