

## 18288 SEIDY CT-DTO50-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339182883



Okrągła oprawa punktowa wykonana z wysokiej jakości szrotowanego aluminium w kolorze czarnym. Stanowi piękną oprawę dla emitowanego światła, a możliwość regulacji pozwala na postawienie jasnych akcentów na wybranych fragmentach pomieszczenia.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** czarny anodowany

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 26

**Średnica [mm]:** 92

**Otwór montażowy [mm]:** Ø80

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** MR16

**Trzonek (Źródło światła):** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm²]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 30

**Stopień IP:** 20


**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

## 18288 SEIDY CT-DTO50-B

Oprawa sufitowa punktowa



**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 98

**Gramatura [g]:** 135.2

**Waga sztuki brutto [g]:** 122

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Waga kartonu [kg]:** 6.76

**Szerokość kartonu [cm]:** 24

**Wysokość kartonu [cm]:** 23

**Długość kartonu [cm]:** 57

**Objętość kartonu [m³]:** 0.031464