Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Oprawa najazdowa

5905339189837





Kanlux TURRO LED to wytrzymała oprawa dogruntowa z niewymiennym źródłem światła. Oprawa wykonana jest z materiałów najwyższej jakości i z dbałością o każdy szczegół. Dzięki wysokiej szczelności IP67 i odporności na uszkodzenia mechaniczne IK10 oprawa ta świetnie sprawdzi się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Kanlux TURRO LED to także wysoki strumień świetlny, więc możemy go zastosować również w dużych przestrzeniach.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: srebrny
Miejsce montażu: dogruntowa, do wbudowania w podłoże
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 260
Średnica [mm]: 260
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 45
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Rodzaj diody: LED COB
Strumień świetlny [lm]: 3600
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kąt świecenia [°]: 40
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Dokument utworzono: 24.06.2024, 16:06
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Oprawa najazdowa



Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Rodzaj przewodu: H05RN-F
Długość przewodu [m]: 0.5
Przekrój przewodu [mm²]: 1
Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 20
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]: 2000
Stopień IK: 10
Stopień IP: 67
Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)
Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 3 x 1760
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 2
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 2
Masa jednostkowa netto [g] : 4658
Gramatura [g]: 5650
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 31
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 31
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 32
Waga kartonu [kg] : 11.3
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 35
Długość kartonu [cm]: 64
Objętość kartonu [m³] : 0.07616

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Oprawa najazdowa