

## 19000 PIRES ECO DL-250

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339190000



PIRES ECO DL-250



Kanlux PIRES to plafoniera o minimalistycznym wyglądzie, którą dzięki stopniowi szczelności IP44 zastosujemy również na zewnątrz. Dla większego komfortu proponujemy Wam również wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (kod 19000 i 8810), którego zasięg wynosi 9 metrów.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika:** tak

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 110

**Średnica [mm]:** 277

**Regulacja czułości:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 25

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** CFL/LED

**Trzonek (Źródło światła):** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷35

**Rodzaj czujnika:** mikrofalowy

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1-2,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 8-12

**Częstotliwość pracy czujnika [MHz]:** 5800

**kąt działania czujnika [°]:** H360/V180


**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 2-2000

**Stopień IP:** 44

**Zasięg czujnika [m]:** max 9

## 19000 PIRES ECO DL-250

Plafoniera z wymiennym źródłem światła



**Kształt:** okrągły

**Informacje dodatkowe:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 530

**Gramatura [g]:** 852

**Waga sztuki brutto [g]:** 778

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 28

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 28

**Waga kartonu [kg]:** 4.26

**Szerokość kartonu [cm]:** 30.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 36.1

**Długość kartonu [cm]:** 59

**Objętość kartonu [m³]:** 0.064962

### INFORMACJE DODATKOWE:

- wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 12min
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulacja czułości w zakresie 2...2000lx

## 19000 PIRES ECO DL-250

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL  
Lampy: 1 x TC-QSE 15W/827 SUPERSHAP

