


22433 DALLA CT-DTL50-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339224330



DALLA CT-DTL50-B



Kanlux DALLA to bardzo starannie wykonana oprawa do montażu wewnątrz budynków. Posiada ruchomy pierścień przez co możemy regulować strumień światła. Jej kształty i uniwersalne kolory pozwalają na osiągnięcie nowoczesnego, dyskretnego efektu elegancji.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 82

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 26

Otwór montażowy [mm]: Ø70

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Źródło światła: MR16

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 84

Gramatura [g]: 110

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

22433 DALLA CT-DTL50-B

Oprawa sufitowa punktowa



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Waga kartonu [kg]: 5.5

Szerokość kartonu [cm]: 22.5

Wysokość kartonu [cm]: 22

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.02574