


## 25478 BORD XS DLP-50-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339254788



Łagodne krawędzie, zakrzywione linie i opływowy kształt nadają oprawom Kanlux BORD XS elegancji i subtelności. Nowoczesny design, elegancka prostota oraz owalny kształt sprawiają, że oprawy te pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych. Jest to nowa odsłona popularnych opraw Kanlux BORD.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wysokość [mm]:** 115

**Średnica [mm]:** 80

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** PAR16 LED

**Trzonek (Źródło światła):** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1÷2,5

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 25

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 25

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 248

**Gramatura [g]:** 308.5

**Waga sztuki brutto [g]:** 280

## 25478 BORD XS DLP-50-B

Oprawa sufitowa punktowa



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5  
Waga kartonu [kg]: 6.17  
Szerokość kartonu [cm]: 20  
Wysokość kartonu [cm]: 27.5  
Długość kartonu [cm]: 47  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.02585