


02584 LUTO CTX-DS02B-AB

Oprawa sufitowa punktowa

5905339025845



Kanlux LUTO to linia klasycznych oczek w stonowanych kolorach. Białe, patynowany mosiądz czy matowy chrom dyskretnie dodadzą uroku nie tylko przestrzeni domowej, ale również hotelom i kawiarniom.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: mosiądz matowy

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 25

Średnica [mm]: 85

Otwór montażowy [mm]: Ø65-75

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

02584 LUTO CTX-DS02B-AB

Oprawa sufitowa punktowa



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 48
Gramatura [g] : 76
Waga sztuki brutto [g] : 67
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5
Waga kartonu [kg] : 3.8
Szerokość kartonu [cm] : 22.5
Wysokość kartonu [cm] : 19
Długość kartonu [cm] : 45
Objętość kartonu [m³] : 0.019238