


02593 LUTO CTX-DT02B-C/M

Oprawa sufitowa punktowa

5905339025937



Kanlux LUTO to linia klasycznych oczek w stonowanych kolorach. Biały, patynowany mosiądz czy matowy chrom dyskretnie dodadzą uroku nie tylko przestrzeni domowej, ale również hotelom i kawiarniom.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: chrom mat

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 22

Średnica [mm]: 88

Otwór montażowy [mm]: Ø75-80

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Źródło światła: MR16

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 72

Gramatura [g]: 104

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

02593 LUTO CTX-DT02B-C/M

Oprawa sufitowa punktowa



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Waga kartonu [kg]: 5.2

Szerokość kartonu [cm]: 22.5

Wysokość kartonu [cm]: 22.5

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.026325