


## 25990 NAVI CTX-DS10-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339259905



Kanlux NAVI to rodzina prostych w swojej formie, różnorodnych opraw punktowych o bardzo szerokich możliwościach zastosowania.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** czarny mat

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 26

**Średnica [mm]:** 75

**Otwór montażowy [mm]:** Ø60-70

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** MR16

**Trzonek (Źródło światła):** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

## 25990 NAVI CTX-DS10-B

Oprawa sufitowa punktowa



**Masa jednostkowa netto [g] :** 46

**Gramatura [g] :** 71.8

**Waga sztuki brutto [g] :** 60

**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 4.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 9

**Waga kartonu [kg] :** 3.59

**Szerokość kartonu [cm] :** 24

**Wysokość kartonu [cm] :** 20

**Długość kartonu [cm] :** 47

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.02256