


25991 NAVI CTX-DT10-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339259912



Kanlux NAVI to rodzina prostych w swojej formie, różnorodnych opraw punktowych o bardzo szerokich możliwościach zastosowania.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny mat

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 21

Średnica [mm]: 81

Otwór montażowy [mm]: Ø75

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

25991 NAVI CTX-DT10-B

Oprawa sufitowa punktowa



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 64

Gramatura [g] : 89.4

Waga sztuki brutto [g] : 72

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 10

Waga kartonu [kg] : 4.47

Szerokość kartonu [cm] : 22

Wysokość kartonu [cm] : 22

Długość kartonu [cm] : 52

Objętość kartonu [m³] : 0.025168