


26460 TAXI SMD L C/M-WW

Oprawa do wbudowania

5905339264602



Kanlux TAXI SMD to ledowa oprawa akcentowa. Można ją montować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (IP54). Jest to idealne rozwiązanie do dekoracyjnego podświetlania schodów lub podestów.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: chrom mat
Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Długość [mm]: 70
Szerokość [mm]: 50
Wysokość [mm]: 70
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 0.6
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 10
Barwa światła: ciepłobiała
Trwałość [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 10000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Materiał obudowy: metal
Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna
Materiał szyby ochronnej: szkło
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Długość przewodu [m]: 0.22
Przekrój przewodu [mm²]: 0.75
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1
Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$
Stopień IP: 54

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Wskaźnik oddawania barw: 80

26460 TAXI SMD L C/M-WW

Oprawa do wbudowania



DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40

Masa jednostkowa netto [g]: 190

Gramatura [g]: 239

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 9.56

Szerokość kartonu [cm]: 20.5

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 44

Objętość kartonu [m³]: 0.030668

