


26732 ALOR DTL-B

Pierścień oprawy punktowej

5905339267320



Kanlux ALOR to rodzina oczek w najbardziej popularnych kolorach; czarnym i białym, o matowym wykończeniu. Oczka nie posiadają w komplecie oprawy ceramicznej. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

PARAMETRY PRODUKTU:

- Kolor:** czarny mat
- Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak
- Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit
- Miejsce zastosowania:** wewnątrz
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m
- Pierścień dekoracyjny bez oprawy ceramicznej:** tak
- Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak
- Źródło światła w komplecie:** nie
- Długość [mm]:** 83
- Szerokość [mm]:** 83
- Wysokość [mm]:** 24
- Otwór montażowy [mm]:** Ø70
- Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
- Moc maksymalna [W]:** max 10
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III
- Źródło światła:** MR16/PAR16
- Trzonek:** Gx5,3/GU10
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25
- Materiał obudowy:** stal
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 30
- Stopień IP:** 20

DANE LOGISTYCZNE:

- Jednostka miary:** sztuka
- Jak pakowane:** 50
- Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50
- Masa jednostkowa netto [g]:** 74
- Gramatura [g]:** 99.4
- Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11
- Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5
- Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

26732 ALOR DTL-B

Pierścień oprawy punktowej



Waga kartonu [kg]: 4.97

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 23.5

Długość kartonu [cm]: 44

Objętość kartonu [m³]: 0.02068

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej