


26790 ALOR DSO-W

Pierścień oprawy punktowej

5905339267900



Kanlux ALOR to rodzina oczek w najbardziej popularnych kolorach; czarnym i białym, o matowym wykończeniu. Oczka nie posiadają w komplecie oprawki ceramicznej. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały mat

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 33

Średnica [mm]: 83

Otwór montażowy [mm]: Ø60

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach

energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiał obudowy: stal

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 44

Gramatura [g]: 69

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

26790 ALOR DSO-W

Pierścień oprawy punktowej



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 3.45

Szerokość kartonu [cm]: 24

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 44.5

Objętość kartonu [m³]: 0.020826

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej