


## 26811 POWELED P 12V 60W

Zasilacz CV

5905339268112



Kanlux POWELED P 12V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 12V.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Długość [mm]:** 157

**Szerokość [mm]:** 54

**Wysokość [mm]:** 36

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 1-60

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Rodzaj zasilacza:** stałonapięciowy

**Zabezpieczenie zwarciove:** tak

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 50

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 12 DC

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** max 5000

**Stopień IP:** 20

**Tc [°C]:** 85

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Ilość sztuk w warstwie na palecie:** 550

**Masa jednostkowa netto [g]:** 202

**Gramatura [g]:** 234

**Waga sztuki brutto [g]:** 238

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 6

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

## 26811 POWELED P 12V 60W

---

Zasilacz CV

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5

Waga kartonu [kg]: 11.7

Szerokość kartonu [cm]: 31

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 34

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.024242

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.