


28700 BONIS DSO-W

Pierścień oprawy punktowej

5905339287007



Kanlux BONIS to unikatowy wygląd i jakość wykonania na najwyższym poziomie. Charakteryzują się oryginalnym asymetrycznym kształtem, który doda smaku każdemu wnętrzu. W surowych loftach i oszczędnych skandynawskich wnętrzach będzie stanowiła ozdobę, w pomieszczeniach o ekskluzywnym charakterze podkreśli dyskretnie ich klimat.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 28

Średnica [mm]: 98

Otwór montażowy [mm]: Ø70

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 114

Gramatura [g]: 172.8

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Waga kartonu [kg]: 8.64

Szerokość kartonu [cm]: 24

Wysokość kartonu [cm]: 23.5

Długość kartonu [cm]: 58.5

Objętość kartonu [m³]: 0.032994

28700 BONIS DSO-W

Pierścień oprawy punktowej



INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej