


28783 MINI BORD DLP-50-B

Pierścień oprawy punktowej

5905339287830



Mini wersja popularnych opraw Kanlux BORD. Jest to doskonała alternatywna dla osób, które chcą stosować oprawy natynkowe w suficie podwieszanym. Sposób ich montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko, a wyglądem przywodzą na myśl oprawy natynkowe. Dodatkowym atutem jest regulacja kątowa opraw MINI BORD w zakresie 30°.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wysokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 98

Otwór montażowy [mm]: Ø85

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium, stal

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

28783 MINI BORD DLP-50-B

Pierścień oprawy punktowej



Ilość sztuk w warstwie na palecie : 300

Masa jednostkowa netto [g] : 200

Gramatura [g] : 244

Waga sztuki brutto [g] : 240

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 5.5

Waga kartonu [kg] : 12.2

Szerokość kartonu [cm] : 22

Wysokość kartonu [cm] : 30

Długość kartonu [cm] : 54

Objętość kartonu [m³] : 0.03564

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej