


Kanlux



EAN: 5905339290724

Plafoniera LED KANLUX 29072 PORTOS CCT M10W TSE



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]

220-240 AC

Dokument utworzono: 07.10.2026, 13:43

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU

Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	5 / 7 / 10
Strumień świetlny oprawy [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Skorelowana temperatura barwowa [K]	2700/3000/4000/5000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Zakres nastawy mocy [W]	5 / 7 / 10
Zakres nastawy strumienia świetlnego [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Kąt świecenia [°]	110
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	25000
Ilość cykli wł/wył	≥15000
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Stopień IK	08
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci	nie

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	52
Szerokość [mm]	195
Długość [mm]	300
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,75÷1,5

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Wartość wskaźnika oddawania barw R9	0
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,95
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ośłona przeciwoślnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	zmierzchu
Wykrywanie ruchu	nie
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3/10/25/50

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA


Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	D
--	---

Dokument utworzono: 07.10.2026, 13:43

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-15÷35

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10
Masa jednostkowa netto [g]	752
Gramatura [g]	946.6
Waga sztuki brutto [g]	868
Długość opakowania jednostkowego [cm]	30.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	21
Waga kartonu [kg]	9.466
Szerokość kartonu [cm]	35.5
Wysokość kartonu [cm]	23.5
Długość kartonu [cm]	62.5
Objętość kartonu [m ³]	0.052141