Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29123 LAURIN EL-2I B

Oprawa ścienno-sufitowa

5905339291233

LAURIN EL-2I B



Spoty Kanlux LAURIN to bardzo duży wybór kierunkowych lamp sufitowo-ściennych. Proste i minimalistyczne wzornictwo z powodzeniem możecie zastosować w wielu pomieszczeniach w domu. Swobodna regulacja kierunku strumienia światła to dodatkowy atut tych opraw.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Źródło światła w komplecie: nie
Długość [mm]: 220
Szerokość [mm]: 70
Wysokość [mm]: 108
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 2 x max 35
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: stop aluminium
Źródło światła: PAR16
Trzonek: GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1÷2,5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] : 310
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 90
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10
Masa jednostkowa netto [g] : 510
Gramatura [g] : 601
Waga sztuki brutto [g] : 570
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Dokument utworzono: 16.05.2024, 14:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

29123 LAURIN EL-2I B

Oprawa ścienno-sufitowa

Waga kartonu [kg] : 6.01
Szerokość kartonu [cm] : 24.5
Wysokość kartonu [cm] : 25
Długość kartonu [cm] : 39.5
Objętość kartonu [m³] : 0.024194