

29236 GOVIK DSO-B

Pierścień oprawy punktowej

5905339292360



KANLUX GOVIK to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Kanlux GOVIK dzięki swojej budowie wygląda jak miniaturowa oprawa natynkowa, a w wersji ST umieszczony jest dodatkowo pierścień świetlny, który dodaje jej nietuzinkowego charakteru.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wysokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø67

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

29236 GOVIK DSO-B

Pierścień oprawy punktowej



Ilość sztuk w warstwie na palecie : 400

Masa jednostkowa netto [g] : 130

Gramatura [g] : 182.8

Waga sztuki brutto [g] : 160

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 7.5

Waga kartonu [kg] : 9.14

Szerokość kartonu [cm] : 19

Wysokość kartonu [cm] : 40

Długość kartonu [cm] : 44.5


Objętość kartonu [m³] : 0.03382

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W-WW



29236 GOVIK DSO-B

Pierścień oprawy punktowej

KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7WS3 / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29236) GOVIK DSO-B + IQ-LED ... 7WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

