

29240 SANI IP44 DSO-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339292407

IP
44

MODERN
design



KANLUX SANI IP44 to oprawy natynkowe. Charakteryzują się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: biały, czarny i satynowy nikiel. Wysoka szczelność opraw (IP44) pozwala stosować je w pomieszczeniach, w których urządzenia elektryczne narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą m.in. łazienka i kuchnia.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 95

Średnica [mm]: 80

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Stopień IP: 44

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie

2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka


Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

29240 SANI IP44 DSO-B

Oprawa sufitowa punktowa



Masa jednostkowa netto [g] : 280

Gramatura [g] : 334

Waga sztuki brutto [g] : 310

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 10.5

Waga kartonu [kg] : 6.68

Szerokość kartonu [cm] : 19.5

Wysokość kartonu [cm] : 23

Długość kartonu [cm] : 45

Objętość kartonu [m³] : 0.020183

INFORMACJE DODATKOWE:

- Oprawa dla źródeł LED.

