

## 29241 SANI IP44 DSO-W

Oprawa sufitowa punktowa

5905339292414

IP  
44

MO  
DE  
RN  
design



KANLUX SANI IP44 to oprawy natynkowe. Charakteryzują się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: biały, czarny i satynowy nikiel. Wysoka szczelność opraw (IP44) pozwala stosować je w pomieszczeniach, w których urządzenia elektryczne narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą m.in. łazienka i kuchnia.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 95

**Średnica [mm]:** 80

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** PAR16

**Trzonek (Źródło światła):** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Stopień IP:** 44

**Kształt:** okrągły

**Informacje dodatkowe:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka


**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

## 29241 SANI IP44 DSO-W

Oprawa sufitowa punktowa



**Masa jednostkowa netto [g] :** 280

**Gramatura [g] :** 334

**Waga sztuki brutto [g] :** 316

**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 9

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 10.5

**Waga kartonu [kg] :** 6.68

**Szerokość kartonu [cm] :** 19.5

**Wysokość kartonu [cm] :** 23

**Długość kartonu [cm] :** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.020183

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Oprawa dla źródeł LED.