


29310 CHIRO GU10 DTO-W

Oprawa sufitowa punktowa

5905339293107



CHIRO GU10 DTO-W



Kanlux CHIRO GU10, to coś zupełnie nowego w kategorii oświetlenia dekoracyjnego. To oprawa typu SPOT, którą można zamontować w podwieszanym suficie tak jak zwykłe oczko. Unikatowy design i montaż tej oprawy to jej największe atuty.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Otwór montażowy [mm]: Ø70

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 340

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 90

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

29310 CHIRO GU10 DTO-W

Oprawa sufitowa punktowa



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20
Ilość sztuk w warstwie na palecie : 160
Masa jednostkowa netto [g] : 220
Gramatura [g] : 317.5
Waga sztuki brutto [g] : 294
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 15
Waga kartonu [kg] : 6.35
Szerokość kartonu [cm] : 21
Wysokość kartonu [cm] : 32.5
Długość kartonu [cm] : 44.5
Objętość kartonu [m³] : 0.030371