

31176 BAREV ECO N36W 6060NW


Panel LED podtynkowy

8595665311766

**PARAMETRY PRODUKTU:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 36**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4320**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120**Skuteczność świetlna [lm/W]:** 120**Kąt świecenia [°]:** 110**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6**Barwa światła:** biała**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥10000**Rodzaj diody:** LED SMD**Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem****termoizolacyjnym:** tak**Zasilacz w komplecie:** tak**Długość [mm]:** 595**Szerokość [mm]:** 595**Wysokość [mm]:** 30**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Materiał obudowy:** stal**Materiał panelu/ramki:** tworzywo sztuczne**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony****wyrób [°C]:** 5÷25**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,75**Stopień IP:** 20**Kształt:** kwadratowy**Możliwość wymiany źródła LED:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

31176 BAREV ECO N36W 6060NW

Panel LED podtynkowy



Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 1060

Gramatura [g]: 1199

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 59.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 59.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Waga kartonu [kg]: 11.99

Szerokość kartonu [cm]: 37

Wysokość kartonu [cm]: 61

Długość kartonu [cm]: 60.5

Objętość kartonu [m³]: 0.136549