


31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

8595665313258

**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** szary**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Wymienne źródło światła:** tak**Źródło światła w komplecie:** nie**Zasilanie świetlówek T8 LED :** jednostronne**Długość [mm]:** 1270**Szerokość [mm]:** 95**Wysokość [mm]:** 60**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 2 x max 36**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II**Materiał klosza:** PC**Źródło światła:** T8 LED**Trzonek:** G13**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5÷2,5**Stopień IP:** 65**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 12**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12**Masa jednostkowa netto [g]:** 810**Gramatura [g]:** 1028.33**Waga sztuki brutto [g]:** 962**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 128**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5**Waga kartonu [kg]:** 12.33996**Szerokość kartonu [cm]:** 21**Wysokość kartonu [cm]:** 31**Długość kartonu [cm]:** 129**Objętość kartonu [m³]:** 0.083979