33212 T8 LED GLASSv4 18W-NW

Źródło światła LED

5905339332127

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie, przez co równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv4. Ponadto te wyjątkowe świetlówki LEDowe to 3 lata gwarancji i skuteczność świetlna aż do 160 lumenów z Wata.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne
Szerokość [mm]: 28
Wysokość [mm]: 1212
Głębokość [mm]: 28
Średnica [mm]: 28
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Prąd znamionowy lampy [mA] : 87
Moc znamionowa [W]: 18
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 2880
Znamionowy kąt promieniowania [°] : 220
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: T8 LED
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: biała
Trzonek (Źródło światła) : G13
Znamionowa trwałość lampy [h] : 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷40
Kształt źródła światła: liniowa

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33212 T8 LED GLASSv4 18W-NW

Źródło światła LED





Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zapłonnik zamienny LED: nie ma w zestawie
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 160

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 18
Klasa efektywności energetycznej : C
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 2880
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 18
Wysokość źródła światła [mm]: 1212
Szerokość źródła światła [mm]: 28
Głębokość źródła światła [mm]: 28
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.38
Współrzędne chromatyczności (y): 0.38
Deklaracja równoważności mocy [W]: 171
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 1
Współczynnik trwałości: ≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0.9
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 25
Masa jednostkowa netto [g] : 204
Gramatura [g]: 295.2
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 126
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg] : 7.38
Szerokość kartonu [cm]: 19.5

33212 T8 LED GLASSv4 18W-NW

Źródło światła LED

Wysokość kartonu [cm]: 20
Długość kartonu [cm]: 129
Objętość kartonu [m³] : 0.05031

INFORMACJE DODATKOWE:

- Jednostronne zasilanie świetlówek LED
- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej





AKCESORIA

26069	T8 LED STARTER	Zapłonnik zamienny LED (26069)