


33660 REUL DTL W/W

Pierścień oprawy punktowej

5905339336606



DESIGN
unique



Kanlux REUL to rodzina pierścieni dekoracyjnych z jednym lub dwoma punktami świetlnymi. Są one wykonane w uniwersalnej białej lub kontrastowej, czarno-białej kolorystyce. Pierścienie mają możliwość regulacji strumienia padania światła w 2 kierunkach. Geometryczny kształt swobodnie dopasujesz do każdego wnętrza, zarówno domowego jak i z obszaru HoReCa.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 53

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w dwóch osiach

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 20/25

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 172

33660 REUL DTL W/W

Pierścień oprawy punktowej



Gramatura [g]: 224.6

Waga sztuki brutto [g]: 212

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Waga kartonu [kg]: 11.23

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 32.5

Długość kartonu [cm]: 54.5

Objętość kartonu [m³]: 0.044281

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej