

35643 DERATO EL-2I W-SR

Oprawa ścienna-sufitowa

5905339356437



Seria opraw Kanlux DERATO kształtem nawiązuje do stylistyki RETRO. To lampy w dwóch kolorach: białym i czarnym, które posiadają od 1 do 4 punktów świetlnych. Jednopunktowe Kanlux DERATO z powodzeniem spełni również rolę kinkietu. Duże klosze tych opraw to także duże możliwości w zastosowaniu różnych źródeł światła z trzonkiem E14 (max.8W). W oprawach Kanlux DERATO zastosowano szybkozłączkę dla wygodnego i szybkiego montażu. Dodatkowym atutem jest bardzo szeroka możliwość skierowania klosza w dowolne miejsce (dwie osie obrotu 350 i 110 stopni).

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały / srebrny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 500

Szerokość [mm]: 110

Wysokość [mm]: 165

Średnica [mm]: 100

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stop aluminium

Trzonek (Źródło światła): E14

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 350

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 110

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: w dwóch osiach

Stopień IP: 20


Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

35643 DERATO EL-2I W-SR

Oprawa ścienna-sufitowa



Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 658

Gramatura [g]: 920

Waga sztuki brutto [g]: 822

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 18

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 37

Waga kartonu [kg]: 5.52

Szerokość kartonu [cm]: 37.5

Wysokość kartonu [cm]: 38

Długość kartonu [cm]: 39.5

Objętość kartonu [m³]: 0.056288