

## 37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Plafoniera LED

5905339373298



Kanlux ARVOS N to plafonier, które łączą nowoczesny design z zaawansowaną funkcjonalnością. Dzięki regulacji barwy światła (3000K, 4000K, 6500K) oraz funkcji ściemniania z łatwością dopasujesz oświetlenie do nastroju i charakteru wnętrza. Moc 37W i strumień świetlny sięgający 2680 lm zapewniają komfortowe oświetlenie większych pomieszczeń, takich jak salony, sypialnie czy nawet przestrzenie biurowe. Dodatkowym udogodnieniem jest tryb Night Light, oferujący delikatne światło nocne o barwie 3000K. Obudowa z poliwęglanu zapewnia natomiast wysoką trwałość oprawy.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 37

**Strumień świetlny [lm]:** max 2680 (4000K)

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Trzonek (Źródło światła):** solder pads

**Źródło światła:** LED

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000-6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Stopień IP:** 20

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wbudowana regulacja jasności:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sterowanie:** pilot na podczerwień

**Wysokość [mm]:** 90


**Średnica [mm]:** 500

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PMMA

## 37329 ARVOS N LED 37W CCT B

### Plafoniera LED



**Materiał obudowy:** stal

**Funkcja Night Light:** max 1,9W / max 80lm / 3000K

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+25

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Możliwość wymiany źródła LED:** Brak możliwości wymiany źródła światła LED

**Możliwość wymiany sprzętu sterującego:** Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci:** nie

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moduł LED:** WY-6S1P2C-C V2

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 4,4

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 5

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** E

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 4

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 570

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Moc w trybie czuwania (Psb):** 0

**Wysokość źródła światła [mm]:** 16

**Szerokość źródła światła [mm]:** 184

**Głębokość źródła światła [mm]:** 2

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.44

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,403

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 45

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 0

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Oslona przeciwośnieniowa:** nie

## 37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Plafoniera LED

Funkcja ściemniania: nie

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1100

Gramatura [g]: 1792

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 52.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 52.5

Waga kartonu [kg]: 8.96

Szerokość kartonu [cm]: 52.5

Wysokość kartonu [cm]: 54.5

Długość kartonu [cm]: 54.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.155938