


39515 TRETO IP67 24V 60W

Zasilacz CV

5905339395153



TRETO to seria zasilaczy stałonapięciowych do zastosowań specjalnych. Wysoki stopień szczelności IP67 pozwala na montaż w miejscach, w których występuje zapylenie lub wilgoć. Zintegrowane oprzewodowanie posiada odpowiedni przekrój poprzeczny, pozwalający zminimalizować potencjalne spadki napięć. Rodzina obejmuje szeroki zakres mocy (od 15W do 200W) oraz dwie wartości napięcia zasilania. Wersja "C" jest przeznaczona do montażu w puszkach instalacyjnych. TRETO to idealny wybór do zasilania taśm LED takich jak Kanlux LEDS.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: max 0,4

Moc znamionowa [W]: 30-60

Moc maksymalna [W]: 60

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Stopień IP: 67

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sprawność zasilacza [%]: 86

Długość [mm]: 166

Szerokość [mm]: 43

Wysokość [mm]: 33

λ : 0,9

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.19

Przekrój przewodu [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1

Rodzaj zasilacza: stałonapięciowy

Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak

Zabezpieczenie zwarciove: tak

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 24 DC

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: max 2500

Tc [°C]: 85

39515 TRETO IP67 24V 60W

Zasilacz CV



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 398

Gramatura [g]: 452

Waga sztuki brutto [g]: 438

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 24.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Waga kartonu [kg]: 22.6

Szerokość kartonu [cm]: 27.5

Wysokość kartonu [cm]: 27.5

Długość kartonu [cm]: 51

Objętość kartonu [m³]: 0.038569