


39540 TALU IP44 DSO-W

Pierścień oprawy punktowej

5905339395405



IP
44/20



Kanlux TALU to trwała i estetyczna oprawa punktowa o stopniu ochrony IP44/20, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dostępna w wersji okrągłej lub kwadratowej, w kolorze białym lub czarnym matowym, z przezroczystym szkłem i uszczelką zwiększającą szczelność. Przystosowana do wymiennych źródeł światła LED, idealnie sprawdzi się w łazienkach, kuchniach i innych wymagających wnętrzach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Kolor: biały

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 44/20

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wysokość [mm]: 30

Średnica [mm]: 84

Otwór montażowy [mm]: Ø60

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 80

39540 TALU IP44 DSO-W

Pierścień oprawy punktowej

Gramatura [g]: 118
Waga sztuki brutto [g]: 110
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg]: 5.9
Szerokość kartonu [cm]: 24
Wysokość kartonu [cm]: 22.5
Długość kartonu [cm]: 47.5
Objętość kartonu [m³]: 0.02565