

Kanlux



EAN: 5905339900104

Akcesorium systemu szynoprzewodowego 1 - fazowego
Kanlux 45880 TEAR 1F 1M-B



Dokument utworzono: 24.04.2026, 12:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	10
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Zasilacz w komplecie	0
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]	3

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	19
Szerokość [mm]	34
Długość [mm]	1000



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał obudowy	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	40
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40
Masa jednostkowa netto [g]	324
Gramatura [g]	353.5
Waga sztuki brutto [g]	338
Długość opakowania jednostkowego [cm]	100
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	2
Waga kartonu [kg]	14.14
Szerokość kartonu [cm]	18.5
Wysokość kartonu [cm]	16.5
Długość kartonu [cm]	106
Objętość kartonu [m ³]	0.032357

Dokument utworzono: 24.04.2026, 12:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com