

Kanlux



EAN: 5905339903044

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła
Kanlux 46081 STONO 15M EL SE GR



IP
65



Dokument utworzono: 21.04.2026, 08:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 15
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła	LED
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Wymienne źródło światła	tak
Kierunek świecenia oprawy	góra

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	230
Szerokość [mm]	150
Długość [mm]	160
Średnica [mm]	150
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1,5-2,5



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	PIR
Wykrywanie ruchu	tak
Zasięg czujnika [m]	max 10
Kąt działania czujnika [°]	max 110
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-5
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3-2000

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	12
Masa jednostkowa netto [g]	618
Gramatura [g]	815.17
Waga sztuki brutto [g]	748
Długość opakowania jednostkowego [cm]	17
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	16
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	24
Waga kartonu [kg]	9.78204
Szerokość kartonu [cm]	36.5

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	antracyt
RAL	7016
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	PE
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,2m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20+35

Dokument utworzono: 21.04.2026, 08:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTYKA

Wysokość kartonu [cm]	49.5
Długość kartonu [cm]	50
Objętość kartonu [m ³]	0.090338

Dokument utworzono: 21.04.2026, 08:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com