



## 70901 WIR WK-12

Wentylator kanałowy

5905339709011



Seria wentylatorów WIR dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Szerokość [mm]:** 98

**Średnica [mm]:** 120

**Otwór montażowy [mm]:**  $\varnothing 120$

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Obroty silnika:** 2550

**Rodzaj łożyska:** nie dotyczy

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Ciśnienie akustyczne [dB]:** 41

**Objętościowy przepływ powietrza [m<sup>3</sup>/h]:** 150

**Pobór mocy silnika [W]:** 20

**Stopień IP:** X4

**Stopień ochrony:** II

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12

**Masa jednostkowa netto [g]:** 490

**Gramatura [g]:** 591.67

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 13

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 13

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Waga kartonu [kg]:** 7.10004

**Szerokość kartonu [cm]:** 27

**Wysokość kartonu [cm]:** 23

**Długość kartonu [cm]:** 40

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.02484

## 70901 WIR WK-12

---

Wentylator kanałowy

### INFORMACJE DODATKOWE:

- ilość obrotów wynosząca 2550/min
- wydajność dla WIR WK-10 wynosząca 100m<sup>3</sup>/h, dla WIR WK-12 wynosząca 150m<sup>3</sup>/h, dla WIR WK-15 wynosząca 200m<sup>3</sup>/h
- poziom głośności dla WIR WK-10 wynoszący 39dB (A), dla pozostałych modeli wynoszący 41dB (A)