


70911 CYKLON EOL100B

Wentylator kanałowy

8594056490028



Seria wentylatorów Kanlux CYKLON EOL dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Długość [mm]: 140

Szerokość [mm]: 101

Wysokość [mm]: 130

Otwór montażowy [mm]: Ø100

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 19

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Obroty silnika: 2550

Rodzaj łożyska: ślizgowe

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1

Ciśnienie akustyczne [dB]: 38

Objętościowy przepływ powietrza [m³/h]: 100

Pobór mocy silnika [W]: 19

Stopień IP: X4

Stopień ochrony: II

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 430

Gramatura [g]: 550

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Waga kartonu [kg]: 6.6

Szerokość kartonu [cm]: 29.5

Wysokość kartonu [cm]: 28.5

Długość kartonu [cm]: 34

Objętość kartonu [m³]: 0.028586

INFORMACJE DODATKOWE:

- ilość obrotów wynosząca 2550/min

70911 CYKLON EOL100B

Wentylator kanałowy

- wydajność wynosząca 100m³/h
- poziom głośności wynoszący 38dB (A)
- model CYKLON EOL100HT wyposażony dodatkowo w czujnik wilgotności umożliwiający włączenie wentylatora po uzyskaniu ustawionego progu wilgotności