


## 07980 APO TM-3

Zegar/programator sterujący

5905339079800



Kanlux APO to komplet 3 adapterów gniazd wtyczkowych z możliwością zdalnego sterowania za pomocą pilota. Każde podłączone urządzenie możemy uruchamiać niezależnie od innych.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Szerokość [mm]:** 52

**Wysokość [mm]:** 106

**Ilość programów:** 5

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 5

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Baterie nadajnika:** A23

**Częstotliwość transmisji:** 433,05-434,79 MHz

**Maksymalne obciążenie [W]:** 1150

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** komplet

**Jak pakowane:** 32

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 32

**Masa jednostkowa netto [g]:** 438

**Gramatura [g]:** 565.63

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 23.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 18.5

**Waga kartonu [kg]:** 18.10016

**Szerokość kartonu [cm]:** 51

**Wysokość kartonu [cm]:** 31

**Długość kartonu [cm]:** 53

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.083793

### INFORMACJE DODATKOWE:

- w komplecie: 3 gniazda, pilot, bateria
- przy obciążeniu impedancyjnym maksymalne obciążenie wynosi 1150W
- gniazdko instalować można obok siebie w odległości nie mniejszej niż 0,5m
- dioda sygnalizuje pracę gniazdko elektrycznego
- zasięg działania pilota wynosi 25m (do 50m w otwartej przestrzeni)